

Delock Adaptador USB 2.0 a 1 x serie RS-232 3 m

Descripción

Este adaptador USB Tipo-A a serie de Delock proporciona un puerto RS-232 para medidores, sistemas de PDV, impresoras, módems, dispositivos IoT, etc.



Número de elemento 65962

EAN: 4043619659623 Pais de origen: China Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho >
 - 1 x DB9 RS-232 serie macho con tornillos
- Conjunto de chips: FTDI FT232
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 921,6 Kbps
- Señales: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paridad: par, impar, ninguno, marca, espacio
- Stoppbits: 1, 2
- Databits: 7, 8
- Control de flujo: ninguno, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte RX
- FIFO: 256 Byte TX
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 3 m

Requisitos del sistema

- · Linux Kernel 2.6 o superior
- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11



• PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete


- Adaptador USB 2.0 a 1 x serie
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image











General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A macho
Conector 2:	1 x DB9 RS-232 serie macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	FTDI 232R
Velocidades de transferencias de datos:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Cable type:	UL AWM 2725 80°C 30V VW-1
Color del cable:	negro
Longitud del cable:	3 m (incl. connector)
Acabado de los pines:	chapado en oro





Shielding:	doble
Color:	gris / negro