

Delock Adaptateur USB 2.0 à 1 x sériel RS-232 3 m

Description

Cet USB de Type-A à un adaptateur en série de Delock fournit un port RS-232 pour les compteurs, les système POS, les imprimantes, les modems, les appareils IoT, etc.



N° produit 65962

EAN: 4043619659623 Pays d'origine: China Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

· Connecteurs:

1 x USB 2.0 Type-A mâle >

1 x série RS-232 DB9 mâle avec vis

• Chipset: FTDI FT232

• Débit de données jusqu'à 921,6 Kbps

• Signaux : TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

• Parité : égale, impaire, aucune, marque, espace

Stoppbits: 1, 2Databits: 7, 8

• Contrôle de débit : aucun, Xon / Xoff, RTS / CTS

FIFO: 128 Byte - RXFIFO: 256 Byte - TX

• Longueur du cordon connecteur incl. : env. 3 m

Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11



• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage


- Adaptateur USB 2.0 à 1 x série
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image











General

Fonction:	Plug & Play
Spécifications techniques:	USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 2.0 Type-A mâle
Connecteur 2:	1 x série RS-232 DB9 mâle

Technical characteristics

Chipset:	FTDI 232R
Débit de données:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Cable type:	UL AWM 2725 80°C 30V VW-1
Couleur du câble:	noir
Longueur du cordon:	3 m (incl. connector)
Finition des broches:	plaquées or





Shielding:	double
Couleur:	gris / noir