

Delock Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό RS-232 3 m

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας USB Τύπου-A σε σειριακό της Delock παρέχει μια θύρα RS-232 για μέτρα, συστήματα POS, εκτυπωτές, μόντεμ, συσκευές IoT, κτλ.

**3 m**

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
 - 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9 με βίδες
- Chipset: FTDI FT232
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 921,6 Kbps
- Σήματα: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Stopbits: 1, 2
- Databits: 7, 8
- Έλεγχος ροής: καμία, Χον/Χoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 3 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 65962


EAN: 4043619659623

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





General	
Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Mac OS 10.9 ili noviji Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 2.6 ili noviji
Interface	
Priključak 1:	1 x USB 2.0 Tipa-A, muški
Priključak 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male
Technical characteristics	
Skup čipova:	FTDI 232R
Brzina prijenosa podataka:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
UART:	USB to serial UART
Physical characteristics	
Boja kabela:	crna
Duljina kabela:	3 m (incl. connector)
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Shielding:	double
Boja:	grey / black