

Delock Mini DisplayPort 1.4 till DisplayPort adapter med spärrtyp 8K 60 Hz

Beskrivning

Mini DisplayPort-adapter från Delock som kan användas för att anslut en DisplayPort-skärm till grafikkort med mini DisplayPort-portar som har särskilda skåror i spärrfästet ovanför portarna. Spärren på pluggen till adaptern knäpps in i skåran och förebygger att adaptern dras ut av misstag.



Specifikationer

- Anslutning:
1 x mini DisplayPort hane spärrtyp >
1 x DisplayPort hona
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- 20-stiftskontakt ansluten (stöder 3,3 V)
- Sladdstorlek: 32 AWG
- Kabeldiameter: ca. 4,8 mm
- Guldpläterade kontakter
- LS0H (halogenfri)
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gb/s
- Upplösning upp till:
Skärm med DSC-stöd: 7680 x 4320 @ 60 Hz
Skärm utan DSC-stöd: 7680 x 4320 @ 30 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 15 cm
- Färg: svart

Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort-port hona

Paketets innehåll

- Adapter mini DisplayPort till DisplayPort

Artikelnummer 65978

EAN: 4043619659784

Ursprungsland: China

Paket: Poly bag



Bilder



**General**

| | |
|------------------|-----------------|
| Specifikationer: | HDCP 1.4 |
| | HDCP 2.2 |
| | DisplayPort 1.4 |
| | HDR10 |

Interface

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x Mini DisplayPort 20-stift, hane |
| Kontakt 2: | 1 x DisplayPort 20-stift, hona |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Dataöverföringshastighet: | 32,4 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Kabeldiameter: | 4.8 mm |
| Cable length incl. connector: | 15 cm |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Conductor gauge: | 32 AWG |
| Färg: | svart |