

## Delock Mini DisplayPort 1.1 na DVI adapter s aretací pasivní

### Popis

Tento adaptér mini DisplayPort značky Delock lze použít k připojení monitoru s rozhraním DVI ke grafickým kartám s porty mini DisplayPort, které mají speciální drážky v konzoli slotu nad porty. Dodatečná západka zásuvky adaptéru do této drážky zapadá a brání nechtěnému vytažení adaptéru.



### Specifikace

- Konektor:  
1 x mini DisplayPort samec s aretací >  
1 x DVI 24+5 samice
- Chipset: Pericom PI3VDP411LS
- DVI-D (Single Link), VGA není zapojeno
- DisplayPort 1.1 specifikace
- Pasivní konvertor (level shifter), vhodný pouze pro grafické karty s výstupem DP++
- Průřez kabelu: 32 AWG
- Průměr kabelu: cca. 4,8 mm
- Pozlacené kontakty
- LS0H (bez halogenů)
- Rozlišení až 1920 x 1200 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 15 cm
- Barva: černá

### Systémové požadavky

- Volný port mini DisplayPort samice

### Obsah balení

- Adaptér mini DisplayPort > DVI

### Číslo produktu 65979

EAN: 4043619659791

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

### Příslušenství



General	
Specifikace:	DVI-D (Single Link) DisplayPort 1.1
Interface	
Konektor 1:	1 x mini DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DVI 24+5 samice s maticemi
Technical characteristics	
Chipsetem:	NXP PTN3361
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Průměr kabelu:	4.8 mm
Cable length incl. connector:	15 cm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	32 AWG
Barva:	černá