


Delock Adaptor mini DisplayPort 1.1 la DVI cu funcție de blocare pasiv

Descriere scurta

Acest adaptor mini DisplayPort de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta un monitor DVI la carduri grafice cu porturi mini DisplayPort care au creștături speciale în placa cu conectori de deasupra porturilor. Lacătul suplimentar al mufei adaptorului se fixează în creștă și împiedică tragerea neintenționată a acestuia.



15 cm

Nr. 65979

EAN: 4043619659791

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x mini DisplayPort tată cu funcție de blocare >
 - 1 x DVI 24+5 mamă
- Chipset: Pericom PI3VDP411LS
- DVI-D (Single Link), VGA necablat
- DisplayPort 1.1 specificație
- Convertor pasiv (schimbător nivel), potrivit numai pentru plăci video cu ieșire DP++
- Grosime cablu: 32 AWG
- Diametru cablu: ca. 4,8 mm
- Contacte placate cu aur
- LS0H (fără halogen)
- Rezoluție de până la 1920 x 1200 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 15 cm
- Culoare: negru

Cerinte de sistem

- Un port mini DisplayPort mamă disponibil
-

Pachetul contine

- Adaptor mini DisplayPort la DVI
-

Imagini



General

Specification:	DVI-D (Single Link) DisplayPort 1.1
----------------	--

Interface

Conector 1:	1 x mini DisplayPort tată
Conector 2:	1 x DVI 24+5 mamă cu piulițe

Technical characteristics

Chipset:	NXP PTN3361
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor gauge:	32 AWG
Colour:	negru