

# Delock Adaptador mini DisplayPort a HDMI con función de enganche 4K 60 Hz activo

## Descripción

Este adaptador mini DisplayPort de Delock puede usarse para conectar un monitor HDMI a tarjetas gráficas con puertos mini DisplayPort que tengan muescas especiales en el soporte de ranura por encima de los puertos. Se encaja en la muesca el pestillo adicional del enchufe del adaptador, lo que impide que se salga el adaptador involuntariamente.



### Número de elemento 65980

EAN: 4043619659807

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x mini DisplayPort macho con función de enganche >
  - 1 x HDMI-A hembra
- Conjunto de chips: MegaChips MCDP2900
- Especificación DisplayPort 1.4
- Especificación High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Convertidor activo, para tarjetas gráficas con salida DP y DP++
- Valor normalizado del cable: 32 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 4,8 mm
- Contactos bañados en oro
- LS0H (sin halógenos)
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 15 cm

- Color: negro

---

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra mini DisplayPort disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador mini DisplayPort a HDMI

---

## Image



## General

Especificación técnica:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR
-------------------------	---

## Interface

Conector 1:	1 x mini DisplayPort macho
Conector 2 :	1 x HDMI-A hembra

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	MegaChips MCDP2900
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Longitud del cable:	15 cm
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductor gauge:	32 AWG
Longitud:	15 cm
Color:	negro
Diámetro del cable:	4,8 mm