

Delock Adaptateur mini DisplayPort à HDMI avec loquet 4K 60 Hz actif

Description

Ce adaptateur mini DisplayPort de Delock peut connecter un moniteur HDMI à des cartes graphiques avec des ports mini DisplayPort qui ont des encoches spéciales dans le support de prise au-dessus des ports. Le loquet additionnel de la prise de l'adaptateur se verrouille dans l'encoche et empêche l'adaptateur d'être tiré par inadvertance.



N° produit 65980

EAN: 4043619659807

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x mini DisplayPort mâle avec loquet >
 - 1 x HDMI-A femelle
- Chipset : MegaChips MCDP2900
- Spécification DisplayPort 1.4
- Spécification High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Convertisseur actif, pour les cartes graphiques avec sortie DP et DP++
- Jauge de câble : 32 AWG
- Diamètre du câble : env. 4,8 mm
- Contacts plaqués or
- LS0H (sans halogène)
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2

- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 cm
- Couleur : noir

Configuration système requise

- Un port mini DisplayPort femelle libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur mini DisplayPort vers HDMI

Image



General

Spécifications techniques:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR
----------------------------	---

Interface

Connecteur 1:	1 x mini DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x HDMI-A femelle

Technical characteristics

Chipset:	MegaChips MCDP2900
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Longueur du cordon:	15 cm
Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	32 AWG
Longueur:	15 cm
Couleur:	noir
Diamètre du câble:	4,8 mm