



Delock Mini DisplayPort 1.2 na VGA adapter s aretací pasivní

Popis

Tento adaptér mini DisplayPort značky Delock lze použít k připojení monitoru s rozhraním VGA ke grafickým kartám s porty mini DisplayPort, které mají speciální drážky v konzoli slotu nad porty. Dodatečná západka zásuvky adaptéru do této drážky zapadá a brání nechtěnému vytažení adaptéru.



Specifikace

- Konektor:
 - 1 x mini DisplayPort samec s aretací >
 - 1 x VGA samice
- Chipset: Analogix ANX9833
- DisplayPort 1.2 specifikace
- Pasivní konvertor (level shifter), vhodný pouze pro grafické karty s výstupem DP++
- Průřez kabelu: 32 AWG
- Průměr kabelu: cca. 4,8 mm
- Pozlacené kontakty
- LS0H (bez halogenů)
- Rozlišení až 1920 x 1200 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos video signalů
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 15 cm
- Barva: černá

Systémové požadavky

- Volný port mini DisplayPort DP++ samice

Obsah balení

- Adaptér mini DisplayPort > VGA

Číslo produktu 65981

EAN: 4043619659814

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Příslušenství





General

Specifikace: DisplayPort 1.2

Interface

Konektor 1: 1 x mini DisplayPort samec

Konektor 2: 1 x VGA 15 pin samice

Technical characteristics

Chipsetem: Analogix ANX9833

Maximum screen resolution: 1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Délka kabelu: 15 cm

Pin s povrchovou úpravou: pozlacen

Conductor gauge: 32 AWG

Barva: černá

Průměr kabelu: 4,8 mm