

# Delock Προσαρμογέας mini DisplayPort 1.2 σε VGA με λειτουργία κλειδώματος Παθητικός

## Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας mini DisplayPort της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας οθόνης VGA σε κάρτες γραφικών με θύρες mini DisplayPort που διαθέτουν ειδικές εγκοπές στον βραχίονα υποδοχής πάνω από τις θύρες. Το επιπρόσθετο μάνταλο της υποδοχής του αντάπτορα εισέρχεται μέσα στην εγκοπή και αποτρέπει την άκουσια αποσύνδεση του αντάπτορα.



## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
1 x mini DisplayPort θηλυκή με λειτουργία κλειδώματος >  
1 x VGA θηλυκό
- Chipset: Analogix ANX9833
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Παθητικός αντάπτορας (level shifter) κατάλληλος μόνο για κάρτες γραφικών με έξοδο DP++
- Μετρητής καλωδίου: 32 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,8 mm
- Επιχρυσωμένες επαφές
- LS0H (δεν περιέχει αλογόνο)
- Ανάλυση έως και 1920 x 1200 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ψηφιακών σημάτων βίντεο
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 15 cm
- Χρώμα: μαύρο

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort DP++

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας mini DisplayPort σε VGA

## Αρ. προϊόντος 65981

EAN: 4043619659814

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Εικόνες





General	
Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x mini DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x θηλυκό VGA 15 ακίδων
Technical characteristics	
Chipset:	Analogix ANX9833
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Μήκος καλωδίου:	15 cm
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	32 AWG
Χρώμα:	μαύρο
Διάμετρος καλωδίου:	4,8 mm