

Delock Adaptor mini DisplayPort 1.2 la VGA cu funcție de blocare pasiv

Descriere scurta

Acest adaptor mini DisplayPort de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta un monitor VGA la carduri grafice cu porturi mini DisplayPort care au creștături speciale în placa cu conectori de deasupra porturilor. Lacătul suplimentar al mufei adaptorului se fixează în creștă și împiedică tragerea neintenționată a acestuia.



Specification

- Conectori:
 - 1 x mini DisplayPort tată cu funcție de blocare >
 - 1 x VGA mamă
- Chipset: Analogix ANX9833
- DisplayPort 1.2 specificație
- Convertor pasiv (schimbător nivel), potrivit numai pentru plăci video cu ieșire DP++
- Grosime cablu: 32 AWG
- Diametru cablu: ca. 4,8 mm
- Contacte placate cu aur
- LS0H (fără halogen)
- Rezoluție de până la 1920 x 1200 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer de semnal video digital
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 15 cm
- Culoare: negru

Cerinte de sistem

- Un port mini DisplayPort DP++ mamă disponibil

Pachetul contine

- Adaptor mini DisplayPort la VGA

Nr. 65981

EAN: 4043619659814

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Imagini



General	
Specification:	DisplayPort 1.2
Interface	
Conector 1:	1 x mini DisplayPort tată
Conector 2:	1 x VGA cu 15 pini mamă
Technical characteristics	
Chipset:	Analogix ANX9833
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Cable length:	15 cm
Pin finishing:	gold-plated
Conductor gauge:	32 AWG
Colour:	negru
Diametru cablu:	4,8 mm