

## Delock Mini DisplayPort 1.2 – VGA adapter retessel záró funkcióval passzív

### Leírás

Ez a Delock mini DisplayPort adapter használható egy VGA képernyő olyan grafikai kártyákhoz történő kapcsolására, melyek mini DisplayPort csatlakozási felületük felett egy speciális bemélyedés van. Az adapteren csatlakozási felületén lévő tolózár ebbe a bemélyedésbe kapcsolódik, és így megvédi az adapter véletlenszerű szétkapcsolódásától.



### Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x mini DisplayPort dugó retesszel záró funkcióval >
  - 1 x VGA csatlakozóhüvellyel
- Lapkakészlet: Analogix ANX9833
- DisplayPort 1.2 specifikáció
- Passzív konverter (level shifter), csak DP++ kimenettel rendelkező videokártyákhoz
- Kábel vastagsága: 32 AWG
- Kábelátmérő: kb. 4,8 mm
- Arany bevonatú érintkezők
- LSOH (halogénmentes)
- Felbontás: max. 1920 x 1200 @ 60 Hz  
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Digitális videojelek továbbítása
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 15 cm
- Szín: fekete

### Rendszerkövetelmények

- Egy szabad mini DisplayPort DP++-csatlakozóhüvely

### A csomag tartalma

- Mini DisplayPort-VGA-adapter

### Tételszám 65981

EAN: 4043619659814

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

### Képek





General	
Műszaki adatok:	DisplayPort 1.2
Interface	
Csatlakozó 1:	1 x mini DisplayPort dugó
Csatlakozó 2:	1 x VGA 15 érintkezős hüvely
Technical characteristics	
Lapkakészlet:	Analogix ANX9833
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Kábelhosszúság:	15 cm
Tű bevonata:	aranyozott
Conductor gauge:	32 AWG
Szín:	fekete
Kábelátmérő:	4,8 mm