



Delock Adaptador USB Type-C™ macho a 2,5 Gigabit LAN

Descripción

El adaptador de Delock expande un equipo de sobremesa portátil mediante una interfaz de red a través de la interfaz USB Type-C™. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3.

NBASE-T para mayor velocidad

Los servicios modernos y las nuevas tecnologías requieren mayores anchos de banda. La tecnología NBASE-T permite velocidades de 1 Gbps y 2,5 Gbps con cables de red convencionales. Se establece automáticamente la mejor velocidad de transmisión posible.



2.5 Gbps

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho >
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hembra
- Conjunto de chips: Realtek RTL8156
- Especificación SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Velocidades de transferencias de datos:
 - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T con hasta 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Compatible con:
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Admite MDI-X automático (detección automática del estándar o del cable de red de cruce)
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite funcionamiento bidireccional simultáneo con control de flujo IEEE 802.3x y funcionamiento bidireccional no simultáneo con control de flujo de retropresión
- Admite tramas Jumbo de 9k
- Indicador LED para alimentación y actividad
- Alimentación a través del bus USB
- Carcasa metálica robusta
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 67,0 x 39,2 x 21,3 mm
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 13,5 cm

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.2 o superior
- Mac OS 10.7 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador 2,5 Gigabit LAN USB Type-C™
- Manual del usuario

Número de elemento 65990

EAN: 4043619659906

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image



General	
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.2 o superior Mac OS 10.7 or higher
Indicador LED:	encendido y acceso
Interface	
Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x Gigabit LAN RJ45 female
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Realtek RTL8156
Velocidades de transferencias de datos:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Physical characteristics	
Longitud del cable:	13.5 cm
Longitud:	67.0 mm
Width:	39.2 mm
Height:	21.3 mm
Color:	negro