

# Delock Express Card > 1 x FireWire A, 2 x FireWire B

## Kurzbeschreibung

Dieser Adapter entspricht dem Express Card 34 mm Standard. Er erweitert ein Notebook um zwei FireWire B Ports, sowie einen FireWire A Port, an die FireWire Geräte wie z. B. externe Gehäuse, Adapter etc. angeschlossen werden können.



**Artikel-Nr. 66006**

EAN: 4043619660063

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: White Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
Express Card 34 mm >  
1 x FireWire 1394A 6 Pin Buchse  
2 x FireWire 1394B 9 Pin Buchse  
1 x 12 V DC Buchse 3,5 x 1,35 mm
- Chipsatz: Texas Instruments XIO2213BZAY
- Datentransferrate bis zu 800 Mb/s
- Plug & Play

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook mit einem freien Express Card Slot

## Packungsinhalt

- Express Card FireWire

- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-Bit Windows 8 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-------------------------------	--

## Schnittstelle

Extern:	1 x 12 V DC Buchse 3,5 mm x 1,35 mm 1 x FireWire 1394A 6 Pin Buchse 2 x FireWire 1394B 9 Pin Buchse
Intern:	1 x Express Card 34 mm

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Texas Instruments XIO2213BZAY
Datentransferrate:	bis zu 800 Mb/s