
Delock Svorkovnice pro pájení na desce plošných spojů, verze s 3 piny, rozchod 6,35 mm, svislý, 10 kusů

Popis

Tato svorkovnice Delock je vhodná k montáži na desku tištěných spojů (PCB). Toto lze na desku připájet pro vytvoření šroubového spojení. Mimoto lze datové nebo napájecí kabely připojovat pomocí svorkovnice.



Číslo produktu 66020

EAN: 4043619660209

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Specifikace


- Konektor:
  1 x 3 pin šroubová svorka svorkovnice
  1 x 3 pájecí kolík
- Pitch vdálenost: 6,35 mm
- Teplota prostředí: -40 °C ~ 105 °C
- Použitelné pro kabelový průřez od 26 do 10 AWG
- Únosné napětí: Střídavé napětí 3000 V / 1 min.
- Jmenovité napětí podle: UL: 300 V, IEC: 450 V
- Jmenovitý proud podle: UL: 30 A, IEC: 24 A
- Izolační odpor: 500 MΩ / stejnosměrné napětí 500 V
- Materiál: plast
- Barva: zelený
- Rozměry (DxŠxV): cca. 21,5 x 19,1 x 12,7 mm


Obsah balení


- 10 x Svorkovnice

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Příslušenství







© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Suitable for conductor gauge:	26 - 10 AWG
Mounting type:	Soldering

Interface

Konektor 1:	1 x 3 pin šroubová svorka svorkovnice
Konektor 2:	1 x 3 pájecí kolík

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C
Rezistor:	500 MΩ / stejnosměrné napětí 500 V

Physical characteristics

Pitch vdálenost:	6,35 mm
Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	21,5 mm
Width:	19,1 mm
Height:	12,7 mm
Barva:	zelený

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.