

# Delock Adaptateur USB Type-C™ mâle vers 5 Gigabit LAN

## Description

L'adaptateur Delock étend un PC ou un ordinateur portable par l'intermédiaire d'une interface réseau via l'interface USB Type-C™. De plus, l'adaptateur peut également fonctionner sur une interface Thunderbolt™ 3.

### NBASE-T pour débit plus élevé

Les services modernes et les nouvelles technologies demandent des largeurs de bandes plus élevées. La technologie NBASE-T permet des vitesses de 1 Go/s, 2,5 Go/s et 5 Go/s avec des câbles de réseau conventionnels. La meilleure vitesse de transmission possible est réglée automatiquement.



**N° produit 66088**

EAN: 4043619660889

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
  - 1 x 5 Gigabit LAN RJ45 femelle
- Chipset : Aquantia AQC111U
- Spécification SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Débit de données :
  - Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T avec jusqu'à 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T avec jusqu'à 5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Compatible avec :
  - IEEE 802.3u : 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab : 1000BASE-T
  - IEEE 802.3bz : 5GBASE-T
- Prend en charge l'Auto MDI-X (Détection automatique de câble réseau direct ou croisé)
- Prise en charge IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Prend en charge le fonctionnement en full duplex avec contrôle du flux IEEE 802.3x et le fonctionnement en half duplex avec contrôle du flux de contre-pression

- Prend en charge les trames géantes 16k
- Indicateur à LED pour le lien et l'activité
- Auto alimenté par le bus USB
- Logement métallique robuste
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 67,0 x 39,2 x 21,3 mm
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 13,5 cm

---

## Configuration système requise

- Linux Kernel 4.10 ou version ultérieure
- Mac OS 10.10 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB Type-C™ vers 5 Gigabit LAN
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 ou version ultérieure Mac OS 10.10 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Témoin DEL:	power and activity

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

## Technical characteristics

Chipset:	Aquantia AQC111U
Débit de données:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

## Physical characteristics

Longueur du cordon:	13,5 cm
Longueur:	67.0 mm
Width:	39,2 mm
Height:	21,3 mm
Couleur:	noir