

Delock Posuvný spínač DIP, 4-číslicový, s rozestupem 2,54 mm, THT, vertikální, modrý, 10 ks

Popis


Tento posuvný spínač Delock je vhodný k montáži do otvoru na desce tištěných spojů (PCB).

Technologie montáže THT

Připojené pájecí piny na spínači DIP lze vložit skrze styčné otvory na desce tištěných spojů (PCB) a připájet ze spodní strany. Spínací řady se používají k nastavení konfigurace a ke změně parametrů.

Multifunkční aplikace

Spínač DIP se používá hlavně v telekomunikacích, počítačích a při měření.



10 x

Specifikace

- Konektor:
2 x 4 pájecí kolík
- Počet poloh: 4
- Pitch vzdálenost: 2,54 mm
- Poloha spínače: zapnuto / vypnuto
- Hodnocení spínače: 25 mA, 24 V stejnosměrný
- Odolnost izolace: 100 MΩ / 500 V stejnosměrný
- Udržitelné napětí: 300 V střídavé / 1 minuta
- Teplota pájení: 250 °C na přibližně 3 - 5 sekund
- Teplota prostředí: -40 °C ~ 85 °C
- Provozní teplota: -20 °C ~ 85 °C
- Materiál: plast
- Barva: modrý
- Rozměry (DxŠxV): cca. 11,6 x 9,9 x 5,6 mm

Číslo produktu 66094

EAN: 4043619660940

Země původu: China


Balení: Trubice



Obsah balení

- 10 x posuvné spínače DIP

Příslušenství





| | |
|---------------------------|--------------------|
| General | |
| Mounting type: | Soldering |
| Interface | |
| konektor: | 2 x 4 pájecí kolík |
| Technical characteristics | |
| Storage temperature: | -40 °C ~ 85 °C |
| Provozní teplota: | -20 °C ~ 85 °C |
| Rezistor: | 100 MΩ / 500 V |
| Physical characteristics | |
| Pitch vzdálenost: | 2,54 mm |
| Materiál: | plast |
| Délka: | 11,6 mm |
| Width: | 9,9 mm |
| Height: | 5.6 mm |
| Switch: | On / Off |
| Barva: | modré |