

Delock Interruttore DIP scorrevole a 4 cifre passo 2,54 mm THT verticale blu 10 pezzi

Descrizione


Questo interruttore scorrevole DIP Delock è adatto per il montaggio a foro passante su un PCB.

Tecnologia di Assemblaggio THT

I perni di saldatura collegati al DIP switch possono essere inseriti attraverso i fori di contatto di un PCB e saldati dal lato inferiore. Le righe di commutazione vengono utilizzate per impostare le configurazioni e per modificare i parametri.

Applicazione multifunzionale

L'interruttore DIP viene utilizzato principalmente nelle telecomunicazioni, nei computer e nelle misurazioni.



10 x

Specifiche

- Connettori: 2 x 4 pin a saldatura
- Numero delle posizioni: 4
- Distanza passo: 2,54 mm
- Posizione di commutazione: on / off
- Portata di commutazione: 25 mA, 24 VDC
- Resistenza di isolamento: 100 MΩ / 500 VDC
- Tensione di tenuta: 300 VAC / 1 minuto
- Temperatura di saldatura: 250 °C per circa 3 - 5 secondi
- Temperatura ambientale: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 85 °C
- Materiale: plastica
- Colore: blu
- Dimensioni (LxPxA): ca. 11,6 x 9,9 x 5,6 mm

Articolo n. 66094

EAN: 4043619660940

Paese di origine: China


Pacchetto: Tubo



Contenuto della confezione

- 10 x interruttore scorrevole DIP

Immagini



General	
Mounting type:	Soldering
Interface	
σύνδεσμος :	2 x 4 ακίδων τοποθέτησης
Technical characteristics	
Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 85 °C
Αντιστάτης:	100 MΩ / 500 VDC
Physical characteristics	
Απόσταση βήματος:	2,54 mm
Υλικό:	πλαστικό
Μήκος:	11,6 mm
Width:	9,9 mm
Height:	5.6 mm
Switch:	On / Off
Χρώμα:	μπλε