

# Delock Przełącznik suwakowy DIP 8-cyfry, przesuw o 2,54 mm THT pionowy, niebieski, 10 sztuki

## Opis


Przełącznik suwakowy Delock nadaje się do montowania na szynie PCB

## Montaż w technologii THT

Dołączone końcówki lutowane na przełączniku DIP można wsunąć przez otwory kontaktowe na PCB i przylutować od dołu. Przełączniki są wykorzystywane do ustawiania konfiguracji i zmiany parametrów.

## Aplikacja wielofunkcyjna

Przełącznik DIP nadaje się do zastosowań w telekomunikacji, komputerach i miernictwie.



10 x

## Specyfikacja

- Złącze:  
2 x 8 wtyk lutowany
- Liczba pozycji: 8
- Rozstaw: 2,54 mm
- Pozycje przełącznika: on / off
- Parametry przełącznika: 25 mA, 24 VDC
- Rezystancja izolacji 100 MΩ / 500 VDC
- Napięcie przenoszone: 300 VAC / 1 minuta
- Temperatura lutowania: 250 °C przez ok. 3 - 5 sekund
- Temperatura otoczenia: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 85 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: niebieski
- Wymiary (DxSxW): ok. 21,7 x 9,9 x 5,6 mm

## Numer artykułu 66100

EAN: 4043619661008

Kraj pochodzenia: China



Opakowanie: Lampa



## Zawartość opakowania

- 10 x DIP przełącznik suwakowy

## Zdjęcia





General	
Mounting type:	Soldering
Interface	
złącze :	2 x 8 wtyk lutowany
Technical characteristics	
Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Temperatura robocza:	-20 °C ~ 85 °C
Rezystor:	100 MΩ / 500 VDC
Physical characteristics	
Rozstaw:	2,54 mm
Materiał:	tworzywo sztuczne
Długość:	21,7 mm
Width:	9,9 mm
Height:	5.6 mm
Switch:	On / Off
Kolor:	niebieski