

Delock DIP-Schiebeschalter 2-stellig 2,54 mm Rastermaß THT gewinkelt rot 2 Stück

Kurzbeschreibung


Dieser DIP-Schiebeschalter von Delock ist für die Lötmontage auf einer Platine geeignet.

THT-Montagetechnik

Die angebrachten Lötpins am DIP-Schalter werden in Kontaktlöcher auf der Platine gesteckt und an der Unterseite verlötet. Die Schaltreihen dienen der Einstellung von Konfigurationen sowie der Umstellung von Parametern.

Vielseitig einsetzbar

Der DIP-Schalter wird hauptsächlich in der Telekommunikation, im Computerbereich und in der Messtechnik eingesetzt.



2 x

Artikel-Nr. 66149

EAN: 4043619661497

Ursprungsland: China

Verpackung: Stange


Spezifikation

- Anschlüsse:
2 x 2 Lötpins
- Positionsanzahl: 2
- Rastermaß: 2,54 mm
- Schaltstellung: Ein / Aus
- Schaltleistung: 25 mA, 24 VDC
- Isolationswiderstand: 100 MΩ / 500 VDC
- Spannungsfestigkeit: 300 VAC / 1 Minute
- Löttemperatur: 250 °C für ca. 5 Sekunden
- Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 85 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Maße (LxBxH): ca. 9,9 x 6,5 x 5,4 mm

Packungsinhalt

- 2 x DIP-Schiebeschalter

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	Lötmontage
-------------	------------

Schnittstelle

Anschluss:	2 x 2 Lötpins
------------	---------------

Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 85 °C
Widerstand:	100 MΩ / 500 VDC

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	2,54 mm
Material:	Kunststoff
Länge:	9,9 mm
Breite:	6,5 mm
Höhe:	5,4 mm
Schalter:	Ein-/ Ausschalter
Farbe:	rot