

Delock DIP klizna sklopka s 6 znamenke 2,54 mm visina THT kutni crvena, 2 komada

Opis


Ova DIP klizna sklopka tvrtke Delock prikladan je za montažu na PCB.

THT tehnologija sklapanja

Priloženi zatici za lemljenje na DIP sklopku mogu se umetnuti kroz kontaktne rupe na PCB-u i zalemiti s donje strane. Uklopni redovi koriste se za određivanje konfiguracija i promjenu parametara.

Višefunkcionalna aplikacija

DIP sklopka uglavnom se koristi u telekomunikaciji, računalima i mjerenju.



2 x

Predmet br. 66155

EAN: 4043619661558

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Cijev



Tehnički podaci

- Priključak:
2 x 6 zatic za lemljenje
- Broj položaja: 6
- Korak udaljenosti: 2,54 mm
- Položaj sklopke: uključeno / isključeno
- Omjer prebacivanja: 25 mA, 24 VDC
- Otpornost izolacije: 100 MΩ / 500 VDC
- Otpornički napon: 300 V AC / 1 minuta
- Temperatura lemljenja: 250 °C na otpr 5 sekunde
- Okolna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Radna temperatura: -20 °C ~ 85 °C
- Materijal: plastika
- Boja: crvena
- Mjere (DxŠxV): oko 16,7 x 9,9 x 5,4 mm

Sadržaj pakiranja

- 2 x DIP klizna sklopka

Slike



General

Mounting type:	Soldering
----------------	-----------

Interface

priključak:	2 x 6 zatik za lemljenje
-------------	--------------------------

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Radna temperatura:	-20 °C ~ 85 °C
Otpornik:	100 MΩ / 500 VDC

Physical characteristics

Korak udaljenosti:	2,54 mm
Materijal:	Plastika
Duljina:	16,7 mm
Width:	9,9 mm
Height:	5,4 mm
Switch:	On / Off
Boja:	crvena