

# Delock Adaptor Sub-D 9 pin mamă la blocul terminal 10 pin cu carcasă

## Descriere scurta

Acest adaptor pentru bloc de conexiuni de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta fire neizolate. Astfel, adaptorul este util nu doar pentru aplicații industriale specifice, ci și pentru hobby-uri, de ex., modele de trenulețe.

## Protejat de carcasă

Carcasa din plastic protejează PCB-ul de murdărie și daune.

## Reducere a uzurii

Reducerea uzurii integrate fixează cablul în carcasă.



## Specificatii

- Conectori:  
1 x seriele Sub-D 9 mamă, cu șuruburi  
1 x bloc de conexiuni cu 10 pini
- Alocare pin: 1:1
- Distanța pas: 3,81 mm
- Utilizabil pentru un cablu de la 26 la 18 AWG
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 105 °C
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 51,8 x 34,4 x 21,0 mm

## Cerinte de sistem

- Un port Sub-D, 9 pini tată liber

## Pachetul contine

- Adaptor
- 1 x dispozitive pentru reducerea uzurii
- 2 x șuruburi de blocare

Nr. 66257


EAN: 4043619662579

Țara de origine: CHINA

Pachet: Poly bag



## Imagini



| Interface                            |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Conector 1:                          | 1 x seriale Sub-D 9 mamă, cu șuruburi |
| Conector 2:                          | 1 x bloc de conexiuni cu 10 pini      |
| Technical characteristics            |                                       |
| Temperatură în stare de funcționare: | -20 °C ~ 105 °C                       |
| Physical characteristics             |                                       |
| Pitch distance:                      | 3,81 mm                               |
| Conductor gauge:                     | 26 - 18 AWG                           |
| Lungime:                             | 51,8 mm                               |
| Width:                               | 34,4 mm                               |
| Height:                              | 21,0 mm                               |