

# Delock Adaptador VGA de 15 pines macho al bloque de terminales 10 pines con carcasa

## Descripción


Este adaptador de bloque de terminales de Delock se puede utilizar para conectar cables expuestos. Por tanto, este adaptador no es adecuado para aplicaciones industriales especiales y tampoco para áreas recreativas, como maquetas de trenes.

### Protección mediante carcasa

La carcasa de plástico protege la placa de circuito impreso de la suciedad y los daños.

### Alivio de tensión

La descarga de tracción integrada fija el cable en la carcasa.



## Especificación técnica

- Conectores:  
1 x VGA macho de 15 pines con tornillos  
1 x Bloque de terminales de 10 contactos
- Distancia entre ejes: 3,81 mm
- Utilizable para un calibre de cable de 26 a 18 AWG
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 105 °C
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 51,8 x 34,4 x 21,0 mm

## Número de elemento 66258

EAN: 4043619662586

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Requisitos del sistema

- Una interfaz Mini VGA disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador
- 1 x descarga de tracción
- 2 x tornillos de bloqueo

## Image



Interface	
Conector 1:	1 x VGA macho de 15 pines
Conector 2 :	1 x Bloque de terminales de 10 contactos
Technical characteristics	
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 105 °C
Physical characteristics	
Distancia entre ejes:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Longitud:	51,8 mm
Width:	34,4 mm
Height:	21,0 mm