

Delock Adaptor VGA 15 pin mamă la blocul terminal 10 pin cu carcasă

Descriere scurta


Acest adaptor pentru bloc de conexiuni de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta fire neizolate. Astfel, adaptorul este util nu doar pentru aplicații industriale specifice, ci și pentru hobby-uri, de ex., modele de trenulețe.

Protejat de carcasă

Carcasa din plastic protejează PCB-ul de murdărie și daune.

Reducere a uzurii

Reducerea uzurii integrate fixează cablul în carcasă.



Specification

- Conectori:
 - 1 x VGA cu 15 pini mamă cu șuruburi
 - 1 x bloc de conexiuni cu 10 pini
- Distanța pas: 3,81 mm
- Utilizabil pentru un cablu de la 26 la 18 AWG
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 105 °C
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 51,8 x 34,4 x 21,0 mm

Nr. 66259

EAN: 4043619662593

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Cerinte de sistem

- O interfață VGA liberă

Pachetul contine

- Adaptor
- 1 x dispozitive pentru reducerea uzurii
- 2 x șuruburi de blocare

Imagini



Interface	
Conector 1:	1 x VGA cu 15 pini mamă
Conector 2:	1 x bloc de conexiuni cu 10 pini
Technical characteristics	
Temperatură în stare de funcționare:	-20 °C ~ 105 °C
Physical characteristics	
Pitch distance:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Lungime:	51,8 mm
Width:	34,4 mm
Height:	21,0 mm