

Delock Adaptateur USB 2.0 Type-A à 1 x Serial RS-485 DB9

Description

Cet USB 2.0 de Type-A à un adaptateur en série de Delock fournit un port RS-485 pour les compteurs, les système POS, les imprimantes, les modems, les appareils IoT, etc.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x USB 2.0 Type-A mâle >
1 x série RS-485 DB9 mâle avec vis
- Chipset : FTDI FT232
- Débit de données jusqu'à 921,6 Kbps
- Signaux : T/R (A+), T/R (B-) et GND
- Parité : égale, impaire, aucune, marque, espace
- Stopbits : 1, 2
- Databits : 7, 8
- Contrôle de débit : aucun, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO : 128 Byte - RX
- FIFO : 256 Byte - TX
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 80 cm

N° produit 66280

EAN: 4043619662807

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box


Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- USB 2.0 vers 1 x adaptateur série RS-485
- Câble prolongateur USB 2.0
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	RS-485 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016
Interface	
Connecteur 1:	1 x USB 2.0 Type-A mâle
Connecteur 2:	1 x Serial RS-485 DB9 male
Technical characteristics	
Chipset:	FTDI 232R
Débit de données:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Semi-duplex differential
UART:	USB to serial UART
Physical characteristics	
Cable type:	UL AWM 2725 80 °C 30V VW-1
Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	80 cm
Finition des broches:	plaquées or
Shielding:	double
Couleur:	bleu noir