

# Delock Adapter USB 2.0 Tipa-A na 1 x serijski RS-485 DB9

## Opis

Ovaj USB 2.0 Tip-A na serijski adapter tvrtke Delock omogućava RS-485 ulaz za mjerače, POS sustave, pisaae, modeme, IoT uređaje, itd.



### Predmet br. 66280

EAN: 4043619662807

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x USB 2.0 Tip-A muški >
  - 1 x serijska muška RS-485 DB9 s vijcima
- Skup čipova: FTDI FT232
- Brzina prijenosa podataka do 921,6 Kbps
- Signali: T/R (A+), T/R (B-) i GND
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Stop bitova: 1, 2
- Podatkovnih bitova: 7, 8
- Kontrola protoka: nema, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Bajta - RX
- FIFO: 256 bajta - TX
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 80 cm

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6 ili noviji

- Mac OS 10.9 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom


---

## Sadržaj pakiranja

- USB 2.0 na 1 x serijski RS-485 adapter
- USB 2.0 produžni kabel
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	RS-485 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016

## Interface

Priključak 1:	1 x USB 2.0 Tipa-A muški
Priključak 2:	1 x Serial RS-485 DB9 male

## Technical characteristics

Skup čipova:	FTDI 232R
Brzina prijenosa podataka:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Poludupleks differential
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Cable type:	UL AWM 2725 80 °C 30V VW-1
Boja kabela:	crne

Cable length incl. connector:	80 cm
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Shielding:	double
Boja:	plava crne