

# Delock Adaptor USB 2.0 la RS-232 serial cu carcasă compactă a conectorului

## Descriere scurta

Acest adaptor USB 2.0 Tip-A la serie de la Delock oferă un port RS-232 pentru contoare, sisteme POS, imprimante, modemuri, dispozitive IoT etc.

## Fișă RS-232 ușor de utilizat

Conectorul RS-232 se caracterizează prin dimensiunile mici (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) și asigură o manevrabilitate plăcută la conexiunile dispozitivului, garniturii de etanșare a unui cablu, panourilor de programare etc.



1,8 m

## Specificatii

- Conectori:  
1 x USB 2.0 Tip-A tată >  
1 x RS-232 seriale DB9 mamă, cu piulițe
- Chipset: FTDI FT232
- Rată de transfer a datelor de până la 921,6 Kbps
- Semnale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Biți de stop: 1, 2
- Biți de date: 7, 8
- Controlul debitului: niciunul, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Octeți - RX
- FIFO: 256 octeți - TX
- Lungime cablu, inclusiv coneciores: cca. 1,8 m

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 2.6 sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

## Pachetul contine

- USB 2.0 la 1 x seriale adaptoare
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Nr. 66281


EAN: 4043619662814

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



## Imagini



General	
Function:	Plug & Play
Specification:	USB 1.1 RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Mac OS 10.9 sau superior Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 2.6 sau superior
Interface	
Conector 1:	1 x USB 2.0 Type-A male
Conector 2:	1 x RS-232 seriale DB9, mamă
Technical characteristics	
Chipset:	FTDI 232R
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
UART:	USB to serial UART
Physical characteristics	
Cable length:	1.8 m
Pin finishing:	gold-plated
Shielding:	double
Colour:	negru