

# Delock Adattatore USB 2.0 per RS-232 seriale con alloggiamento del connettore seriale compatto

## Descrizione

Questo adattatore seriale USB 2.0 Tipo-A Delock fornisce una porta RS-232 per contatori, sistemi POS, stampanti, modem, dispositivi IoT, ecc.

### Spina RS-232 di facile utilizzo

Il connettore RS-232 si caratterizza per le sue dimensioni ridotte (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) e offre una piacevole maneggevolezza nelle connessioni dei dispositivi, pressacavi, pannelli patch, ecc.



1,8 m

**Articolo n. 66282**

EAN: 4043619662821

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio >
  - 1 x RS-232 DB9 seriale femmina con viti
- Chipset: FTDI FT232
- Velocità di trasferimento dati fino a 921,6 Kbps
- Segnali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Parità: pari, sconosciuto, nessuno, segno, spazio
- Stoppbit: 1, 2
- Lunghezza dati: 7, 8
- Controllo di flusso: nessuno, Xon/Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 1,8 m

## Requisiti di sistema


- Linux Kernel 2.6 o superiore

- Mac OS 10.9 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

## Contenuto della confezione

- USB 2.0 per 1 x seriale adattatore
- CD contenente il driver
- Manuale utente

## Immagini



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Function:                   | Plug & Play  |
| Specification:              | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 2.0  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 o superiore<br>Mac OS 10.9 o superiore<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-bit<br>Windows 7 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2016 |

## Interface

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB 2.0 Type-A male    |
| Connettore 2: | 1 x Serial RS-232 DB9 male |

## Technical characteristics

|                     |   |
|---------------------|---|
| Chipset:            | FTDI FT232RL                                  |
| Data transfer rate: | up to 921.6 Kbps                              |
| FIFO:               | 128 byte<br>256 Byte                          |
| Data transmission:  | asynchronous<br>Bi-directional<br>full duplex |
| UART:               | USB to serial UART                            |

## Physical characteristics

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Cable length incl. connector: | 1,8 m       |
| Pin finishing:                | gold-plated |

|            |        |
|------------|--------|
| Shielding: | doppio |
| Colour:    | nero   |