

Delock Átalakító USB 2.0 A-típusú – 1 x Soros RS-232 DB9

Leírás

Ez a Delock által gyártott USB 2.0 A-típusú - soros adapter az RS-232-es portot hosszabbítja meg méterekkel, POS rendszerekhez, nyomtatókhoz, modemekhez, IoT eszközökhöz stb.

Felhasználó barát RS-232 kapcsolódás

Az RS-232 konnektor kis méreteivel jellemezhető és egy kellemes kezelési lehetőséget biztosít például a csatlakozó eszközök, a tömszelencék és az összekötő panelek kapcsán.



1,8 m

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó >
 - 1 x soros RS-232 DB9 dugó csavarokkal
- Lapkakészlet: FTDI FT232
- Akár 921,6 Kbps sebességű adatátvitel
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Szünetek: 1, 2
- Adatbitek: 7, 8
- Áramlás vezérlő: nincs, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Bájtt - RX
- FIFO: 256 bájt - TX
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1,8 m

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6 vagy újabb
- Mac OS 10.9 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB 2.0 - 1 x soros adapter
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Tételszám 66282


EAN: 4043619662821

Származási hely: China

Csomag: Retail Box



Képek





General	
Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Mac OS 10.9 vagy újabb Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Linux Kernel 2.6 vagy újabb
Interface	
Csatlakozó 1:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Csatlakozó 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male
Technical characteristics	
Lapkakészlet:	FTDI 232R
Sebességű adatátvitel:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional full duplex
UART:	USB to serial UART
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	1,8 m
Tű bevonata:	aranyozott
Shielding:	double
Szín:	fekete