

# Delock Adaptor USB Type-C™ tată la 2,5 Gigabit LAN

## Descriere scurta

Adaptorul Delock extinde PC-ul sau laptopul cu o interfață de rețea prin interfața USB Type-C™. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3.

### NBASE-T pentru o viteză mai rapidă

Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lărgimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps și 2,5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.



## Specificatii

- Conectori:  
1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată >  
1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Realtek RTL8156
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specificație
- Rată transfer date:  
Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)  
Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)  
NBASE-T de până la 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:  
IEEE 802.3u: 100BASE-TX  
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T  
IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Indicator LED pentru legătura și activitatea
- Magistrală USB alimentată
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 75 x 25 x 11 mm
- Lungime cablu fără conectori: cca 15 cm

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.2 sau superior
- Mac OS 10.14 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

## Pachetul contine

- Adaptor LAN 2,5 Gigabit USB Type-C™
- Manual de utilizare

Nr. 66298

EAN: 4043619662982

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



## Imagini



General	
Supported operating system:	Linux Kernel 4.2 sau superior Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.14.1 sau superior
Indicator cu LED:	power and activity
Interface	
Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
Technical characteristics	
Chipset:	Realtek RTL8156
Data transfer rate:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Physical characteristics	
Material carcasă:	Plastic
Cable length:	15 cm
Lungime:	75 mm
Width:	25 mm
Height:	11 mm
Colour:	negru