

# Delock Audio Adapter USB Type-C™ Stecker zu 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse 11,5 cm

## Descriere scurta

Acest adaptor audio de la Delock permite conectarea unui dispozitiv sau set cu cască cu un conector cu mufă stereo tată de 3,5 mm și 4 pin, de exemplu, la un telefon mobil cu port USB Type-C™.

### Chipset CX21988

Chipsetul CX21988 acceptă un sunet audio de înaltă rezoluție, cu performanțe superioare de căști și oferă distorsiune extrem de joasă și opțiuni de reglare pentru a îmbunătăți semnificativ performanțele convertoarelor conectate.

### Cablu placat cu argint 5N PCOCC

Cablul placat cu argint 5N PCOCC acceptă o eficiență de transmisie mai mare decât cuprul și, prin urmare, oferă avantajele unei transmisii de semnal foarte rapide și clare, precum și o rezistență electrică mai mică. În același timp, cablul este foarte flexibil și durabil. Cablurile placate cu argint sunt utilizate în special pentru aplicații audio și video de înaltă calitate.



**Nr. 66304**

EAN: 4043619663040

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Specification

- Conectori:  
1 x USB Type-C™ tată >  
1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini
- Chipset: CX21988
- Suport audio rezoluție înaltă
- Redarea audio până la 24 biti / 96 kHz
- Grosime cablu: 26 AWG
- Lungimea incl. conectori: aprox. 11,5 cm

## Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ disponibil

- Dispozitiv sau căști cu mufă stereo tată de 3,5 mm 4 pin

---

## Pachetul contine

- Adaptor audio

## Interface

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| connector:  | 1 x USB Type-C™ tată                 |
| Conector 1: | 1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini |

## Technical characteristics

|          |         |
|----------|---------|
| Chipset: | CX21988 |
|----------|---------|

## Physical characteristics

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Cable length incl. connector: | 11,5 cm |
| Conductor gauge:              | 26 AWG  |