

Delock Adaptor de rețea M12 4 pin D-codificat tată la RJ45 mamă

Descriere scurta

Acest adaptor Ethernet industrial de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea diverselor componente cu conectori M12, de exemplu pentru controlul mașinilor sau automatizări.

Instalarea într-o cutie de distribuție

Datorită dimensiunilor compacte, adaptorul este foarte potrivit pentru instalarea într-o cutie de distribuție. Dispozitivele cu conectori M12 pot fi integrate într-o structură de rețea existentă.



Specification

- Conectori:
 - 1 x M12 tată 4 pini codificat D >
 - 1 x RJ45 mamă
- PROFINET specificație
- Alocarea pin-ului conform standardului PROFINET
- Specificație Cat.5e
- Material carcasă: PUR (TPU)
- filet exterior M16
- Contacte placate cu aur
- Tensiune de lucru: max. 250 V
- Curent: max. 4 A
- Temperatură în stare de funcționare: -25 °C ~ 85 °C
- Clasă de protecție: IP67
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

Cerinte de sistem

- Un port M12 mamă disponibil
- Un port tată RJ45 liber

Pachetul contine

- Adaptor



Nr. 66313

EAN: 4043619663132

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Imagini



General	
Specification:	Cat. 5e PROFINET
Style:	angled 90°
Interface	
Conector 1:	1 x M12 tată 4 pini codificat D
Conector 2:	1 x RJ45 mamă
Technical characteristics	
Operating voltage:	250 V
Temperatură în stare de funcționare:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	4 A
Clasă de protecție:	IP67
Physical characteristics	
Material carcasă:	TPU
Pin finishing:	gold-plated
Lungime:	47 mm
Width:	19,6 mm
Height:	25 mm
Colour:	negru