Delock Nätverksadapter M12 4 poler D-kodad hane till RJ45 hona

Beskrivning

Industriell Ethernet-adapter från Delock som kan användas för att ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, t.ex. för maskinstyrning eller automation.

Installation i kopplingsskåp
Tack vare dess kompakta utformning är adaptern mycket lämplig för installation i ett kopplingsskåp. Enheter med M12-anslutningar kan integreras i en befintlig nätverksstruktur.



Artikelnummer 66313

EAN: 4043619663132

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
  1 x M12 hane 4-polig D-kodad >
  1 x RJ45 hona
- PROFINET specifikation
- Poltilldelning i enlighet med PROFINET-standard
- Cat.5e specifikation
- Höljets material: PUR (TPU)
- M16-extern gängning
- Guldpläterade kontakter
- Driftspänning: max. 250 V
- Ström: max. 4 A
- Driftstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Skyddsklass: IP67
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

Systemkrav


© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

- En ledig M12-port hona
- En ledig RJ45-port hane

Paketets innehåll

- Adapter

Bilder



© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Specifikationer:	Cat. 5e PROFINET
Style:	angled 90°

Interface

Kontakt 1:	1 x M12 hane D-kodad 4-polig
Kontakt 2:	1 x RJ45 hona

Technical characteristics

Operating voltage:	250 V
Driftstemperatur:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	4 A

Physical characteristics

Höljets material:	TPU
Stift slutförda:	guldpläterade
Längd:	47 mm
Width:	19,6 mm
Height:	25 mm
Färg:	svart

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.