

Delock Adaptador D-Sub de 9 pines macho al Bloque de Terminales de 9 pines con Botón Pulsador

Descripción

Este adaptador de bloque de terminales de Delock se puede utilizar para conectar cables expuestos. Por tanto, este adaptador no es adecuado para aplicaciones industriales especiales y tampoco para áreas recreativas, como maquetas de trenes.



Número de elemento 66321

EAN: 4043619663217

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x D-Sub 9 serie macho con tornillos
 - 1 x Bloque de terminales de 9 contactos con pulsador
- Asignación de pines: 1:1
- Distancia entre ejes: 2,54 mm
- Utilizable para un calibre de cable de 26 a 20 AWG
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 70 °C
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 36 x 31 x 17 mm

Requisitos del sistema

- D-Sub de 9 pines hembra disponible

Contenido del paquete

- Adaptador

Image



Interface

Conector 1:	1 x Sub-D 9 serie macho con tornillos
Conector 2 :	1 x Bloque de terminales de 9 contactos con pulsador

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------------------	----------------

Physical characteristics

Distancia entre ejes:	2,54 mm
Conductor gauge:	26 - 20 AWG
Longitud:	36 mm
Width:	31 mm
Height:	17 mm