

Delock Adaptor Sub-D 9 pin tată la Bloc terminal 9 pin cu buton lansare

Descriere scurta

Acest adaptor pentru bloc de conexiuni de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta fire neizolate. Astfel, adaptorul este util nu doar pentru aplicații industriale specifice, ci și pentru hobby-uri, de ex., modele de trenulețe.



Specificatii

- Conectori:
1 x seriale Sub-D 9 tată, cu șuruburi
1 x bloc de conexiuni cu 9 pini cu buton
- Alocare pin: 1:1
- Distanța pas: 2,54 mm
- Utilizabil pentru un cablu de la 26 la 20 AWG
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 70 °C
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 36 x 31 x 17 mm

Cerinte de sistem

- Un port Sub-D, 9 pini mamă liber

Pachetul contine

- Adaptor

Nr. 66321


EAN: 4043619663217

Țara de origine: CHINA

Pachet: Poly bag



Imagini



Interface	
Conector 1:	1 x seriale Sub-D 9 tată, cu șuruburi
Conector 2:	1 x bloc de conexiuni cu 9 pini cu buton
Technical characteristics	
Temperatură în stare de funcționare:	-20 °C ~ 70 °C
Physical characteristics	
Pitch distance:	2.54 mm
Conductor gauge:	26 - 20 AWG
Lungime:	36 mm
Width:	31 mm
Height:	17 mm