

Delock USB 2.0 till 1 x seriell RS-232 adapter 4 m

Beskrivning

USB Typ-A till serial-adaptorn från Delock tillhandahåller en RS-232-anslutning för mätare, POS-system, skrivare, modem, IoT-enheter, etc.



4 m

Artikelnummer 66323

EAN: 4043619663231

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hane >
 - 1 x seriell RS-232 DB9 hane med skruvar
- Kringkretsar: FTDI FT232
- Dataöverföringshastighet upp till 460,8 Kbps
- Signaler: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Stoppbitar: 1, 2
- Databitar: 7, 8
- Flödeskontroll: ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 4 m

Systemkrav


- Linux Kernel 2.6 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB 2.0 till 1 x seriell adapter
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-A hane
Kontakt 2:	1 x seriell RS-232 DB9 hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	FTDI 232R
Dataöverföringshastighet:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Cable type:	UL AWM 2725 80 °C 30V VW-1
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	4 m
Stift slutförda:	guldpläterade

Shielding:	double
Färg:	grå / svart