

# Delock Placă PCI Express la 4 x Serial RS-232

## Descriere scurta

Cardul PCI Express de la Delock extinde un PC prin patru porturi RS-232 seriale externe. Diferite dispozitive, cum ar fi scannerul, convertorul de protocol, dispozitivele IoT etc., pot fi conectate la acest card.



## Cablul ieșire ventilator

Cablul ventilator oferă flexibilitate la porturile RS-232 și simplifică manipularea computerelor, mașinilor, instalațiilor etc.

## Factor de formă cu profil redus

Suportul cu profil redus inclus permite instalarea suplimentară a cardului PCI Express în computere industriale și carcase de 19".

**Nr. 66324**

EAN: 4043619663248

Țara de origine: China

Pachet:

## Detalii tehnice

- Conectori:  
extern: 1 x D-Sub 44 pini mamă  
Cablul de conectare: D-sub 44 pini tată la 4 x serial RS-232 D-sub 9 pini tată  
intern: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Compatibil cu 16C950 UART
- Rată de transfer a datelor de până la 921,6 Kbps
- FIFO: 4 x 256 octeți
- Biți de date: 5, 6, 7, 8, 9
- Biți de stop: 1, 1,5, 2
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Controlul fluxului: niciunul, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 70 °C
- Umiditate relativă: 0 ~ 90% (fără condens)
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 80 x 69 x 15 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 38 cm



## Cerinte de sistem

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016/Server 2019
- PC cu slot PCI Express liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- 1 x cablu serial de conectare
- 1 x console cu profil redus
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Specification:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Conector 1:	1 x D-Sub HD 44 pini sertizare mamă cu șuruburi
Conector 2:	4 x RS-232 seriale DB9, tată
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX99100
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 70 °C
UART:	16C950
Support:	Active State Power Management (ASPM) Direct Memory Access (DMA) Slow IrDA mode up to 115 Kbps Multi-Drop 9-bit mode

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	38 cm
Slot bracket:	profil redus standard
Depth:	69 mm
Lungime:	80 mm
Height:	15 mm
Colour:	negru