



# Delock Morsetto di schermatura per guida DIN -Diametro del cavo 10 - 20 mm

#### **Descrizione**

Con questo morsetto di schermatura Delock si può fissare un cavo con un diametro di 10 - 20 mm su una guida DIN da 35 mm. Il morsetto può essere utilizzato anche come schermo EMC. In questo caso, gli effetti elettrici o elettromagnetici indesiderati vengono dissipati dalla guida DIN.

#### **Applicazione**

Per fissare un cavo al morsetto, la molla deve essere premuta con un utensile, ad es. un cacciavite. Se un cavo è fissato al morsetto, il modo migliore per staccarlo è quello di premere la molla con il cavo. Il morsetto di schermatura può anche essere avvitato alla guida DIN, per cui è necessaria una chiave a brugola HX3.



#### Articolo n. 66442

EAN: 4043619664429

Paese di origine:

Germany

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

#### **Specifiche**

• Montaggio su guida DIN: 35 mm

· Diametro cavo: min.: 10 mm

max.: 20 mm · Materiale: metallo

• Dimensioni (LxPxA): ca. 40 x 26 x 24 mm

#### Requisiti di sistema

• 35 mm guida DIN

#### Contenuto della confezione

· Morsetto di schermatura



## **Immagini**





### General

Mounting type: Montaggio	su guida DIN: 35 mm
--------------------------	---------------------

## **Physical characteristics**

Material:	metallo
Lunghezza:	40 mm
Width:	26 mm
Height:	24 mm
Diametro cavo:	min.: 10 mm max.: 20 mm