

Delock Commutateur HDMI 3 x HDMI en une sortie HDMI 4K 60 Hz avec Audio Extractor

Description

Avec ce commutateur HDMI Delock, jusqu'à trois appareils HDMI peuvent être utilisés avec un moniteur, une télévision ou un vidéoprojecteur HDMI. Avec le bouton sur l'appareil ou la télécommande, vous pouvez basculer entre les appareils HDMI.

Extracteur audio

Cette fonction peut être utilisée pour extraire le signal audio d'une transmission HDMI. Tandis que le signal vidéo est affiché sur une télévision ou un moniteur, le signal audio peut être envoyé numériquement (S/PDIF) ou analogiquement (stéréo) à d'autres appareils comme des écouteurs ou un récepteur Surround.

Canal de retour audio (ARC)

ARC peut être activé en appuyant sur un bouton de l'appareil ou de la télécommande. Puis le signal audio de la télévision connectée est dirigé aux connecteurs S/PDIF du commutateur.



4K
60Hz



Spécifications techniques

- Connecteurs :
Entrée :
3 x HDMI-A femelle
1 x connecteur d'alimentation CC 5 V
Sortie :
1 x HDMI-A femelle
2 x (Audio) RCA femelle
1 x S/PDIF TOSLINK femelle
1 x S/PDIF RCA femelle
- Commutation de port HDMI : Fonction automatique, via le bouton ou via la télécommande infrarouge
- Indicateur DEL pour port HDMI actif
- Spécification High Speed HDMI
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge HDR
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Bande passante vidéo jusqu'à 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.
- Consommation en puissance : maxi. 5 W
- Boîtier métallique
- Supports amovibles pour montage mural
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 168 x 75 x 21 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Sortie : 5 V / 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
intérieur : ø env. 2,1 mm
extérieur : ø env. 5,5 mm
Longueur : env. 9 mm

Configuration système requise

- Un port HDMI femelle libre

N° produit 66498

EAN: 4043619664986

Pays d'origine: China

Emballage: • Retail Box



- Câble HDMI

Contenu de l'emballage

- Commutateur HDMI
- Télécommande
- Supports et vis de montage
- Câble alimentation USB, longueur : env. 0,5 m
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

Image



General	
Spécifications techniques:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
Interface	
Sortie :	1 x RCA femelle 1 x HDMI-A femelle 19 broches 1 x S/PDIF TOSLINK femelle 2 x RCA femelle (rouge, blanc)
Entrée :	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A femelle 19 broches
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	168 mm
Width:	75 mm
Height:	21 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm