

# Delock Interruttore HDMI 3 x HDMI in 1 x uscita HDMI 4K 60 Hz con estrattore audio

## Descrizione

Questo switch HDMI Delock consente di utilizzare fino a tre dispositivi HDMI con un monitor HDMI, un televisore o videoproiettore. Si può passare tra i dispositivi HDMI con il pulsante sul dispositivo o sul telecomando.

### Estrattore audio

Questa funzione può essere utilizzata per estrarre il segnale audio da una trasmissione HDMI. Mentre il segnale video viene visualizzato su un televisore o un monitor, il segnale audio può essere inviato in digitale (S/PDIF) o analogico (stereo) ad altri dispositivi, come le cuffie o un ricevitore surround.

### Canale di ritorno audio (ARC)

L'ARC può essere attivato premendo un pulsante sul dispositivo o sul telecomando. Quindi il segnale audio del dispositivo TV collegato viene incanalato verso i connettori S/PDIF dell'interruttore.



## Articolo n. 66498

EAN: 4043619664986

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - Ingresso:
    - 3 x HDMI-A femmina
    - 1 x DC 5 V connettore di alimentazione
  - Uscita:
    - 1 x HDMI-A femmina
    - 2 x RCA femmina (Audio)
    - 1 x TOSLINK femmina S/PDIF
    - 1 x RCA femmina S/PDIF
- Commutazione della porta HDMI: funzione automatica, tramite pulsante o tramite telecomando a infrarossi
- Indicatori LED per porta HDMI attiva
- High Speed HDMI specifica
- Supporta display 3D
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2

- Supporta HDR
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Larghezza di banda video fino a 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.
- Consumo: max. 5 W
- Struttura di metallo
- Staffe per montaggio a parete rimovibili
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 168 x 75 x 21 mm

---

## Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Uscita: 5 V / 1 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  - interno:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - esterno:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - lunghezza: ca. 9 mm

---

## Requisiti di sistema

- Un porta HDMI femmina disponibile
- Cavo HDMI

---

## Contenuto della confezione

- Switch HDMI
- Telecomando
- Staffe di montaggio e viti
- Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 0,5 m
- Alimentazione
- Manuale utente

## Immagini



## General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
----------------	--

## Interface

Output:	1 x RCA femmina 1 x HDMI-A femmina 1 x TOSLINK femmina S/PDIF 2 x RCA female (red, white)
Input:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A femmina

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	168 mm
Width:	75 mm
Height:	21 mm

## Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm