

# Delock Adaptér z Active mini DisplayPort 1.4 na HDMI, 4K, 60 Hz (HDR)

## Popis

Tento adaptér od Delocku umožňuje připojení HDMI monitoru k vašemu systému přes volné rozhraní mini DisplayPort. Adaptér podporuje rozlišení až do 4K Ultra HD při 60 Hz a je zpětně kompatibilní s Full-HD 1080p.

## Aktivní adaptér

Adaptér nabízí aktivní konverzi, a proto je vhodný i pro grafické karty, které nejsou určeny pro výstup signálů DP++.



20 cm

## Specifikace

- Konektor:  
1 x mini DisplayPort samec >  
1 x HDMI-A samice
- Chipset: Parade PS186
- DisplayPort 1.4 specifikace a High Speed HDMI
- Aktivní konvertor, pro grafické karty s výstupem DP a DP++
- Směr signálu: mini DisplayPort vstup > HDMI výstup
- Průřez kabelu:  
32 AWG datové vodiče  
28 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Konektor: pozlacený
- Kovová skříňka
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 18 Gbps
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- 1 x feritové jádro
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 20 cm
- Barva: šedá / černá

## Systémové požadavky

- Volný port mini DisplayPort samice

## Obsah balení

- Adaptér mini DisplayPort > HDMI

## Číslo produktu 66570

EAN: 4043619665709

Země původu: China

Balení: • Kartonová krabice

## Příslušenství





General	
Specifikace:	High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
Supported operating system:	Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Interface	
Konektor 1:	1 x mini DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x HDMI-A samice
Technical characteristics	
Chipsetem:	Parade PS186
Rychlost přenosu dat:	18 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Feritové jádro:	1 x
Délka kabelu:	20 cm
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	32 AWG datové vodiče 28 AWG napájecí vodiče
Materiál:	Aluminium PVC
Délka:	45 mm
Width:	20 mm
Height:	10 mm
Barva:	šedá / černá
Průměr kabelu:	5 mm