


Delock Aktiv mini DisplayPort 1.4 till HDMI-adapter 4K 60 Hz (HDR)

Beskrivning

Denna adapter från Delock möjliggör anslutning av en HDMI-bildskärm till ditt system via ett ledigt mini DisplayPort-gränssnitt. Adaptern stöder en upplösning upp till 4K Ultra HD vid 60 Hz och är bakåtkompatibel med Full-HD 1080p.

Aktiv adapter

Adaptern erbjuder en aktiv konvertering samt att den också är lämplig för grafikkort som inte klarar av att mata ut DP++ signaler.



20 cm

Specifikationer

- Anslutning:
1 x mini DisplayPort hane >
1 x HDMI-A hona
- Kringkretsar: Parade PS186
- DisplayPort 1.4 och High Speed HDMI specifikationer
- Aktiv omvandlare för grafikkort med DP och DP++ utmatning
- Signalriktning: mini DisplayPort-ingång > HDMI-utgång
- Sladdstorlek:
32 AWG data
28 AWG ström
- Kabelldiameter: ca. 5 mm
- Anslutning: guldpläterad
- Metallchassi
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 18 Gbps
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- 1 x ferritkärna
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Färg: grå / svart

Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort-port hona

Paketets innehåll

- Adapter mini DisplayPort till HDMI

Artikelnummer 66570

EAN: 4043619665709

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box

Bilder



**General**

Specifikationer:	High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
Supported operating system:	Mac OS 10.9 eller högre Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit

Interface

Kontakt 1:	1 x mini DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hona

Technical characteristics

Kringkretsar:	Parade PS186
Dataöverföringshastighet:	18 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Ferritkärna:	1 x
Kabellängd:	20 cm
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	32 AWG data 28 AWG ström
Material:	Aluminium PVC
Längd:	45 mm
Width:	20 mm
Height:	10 mm
Färg:	grå / svart
Kabeldiameter:	5 mm