# Delock Adaptateur actif USB Type-C™ à HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz (HDR)

## Description

Cet adaptateur Delock convient à la connexion d'un moniteur HDMI sur un ordinateur avec une interface USB-C™ et la prise en charge du mode DisplayPort Alternate. L'adaptateur peut donc être connecté à différents ordinateurs portables tels que les MacBook, Chromebook et similaires. De plus, l'adaptateur peut également fonctionner sur une interface Thunderbolt™ 3.

**N° produit 66571**

EAN: 4043619665716

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x USB Type-C™ mâle >
  1 x HDMI-A femelle
- Chipset : Parade PS186
- Spécification DisplayPort 1.4 et High Speed HDMI
- Sens du signal : Entrée USB Type-C™ > Sortie HDMI
- Section de câble :
  Ligne de données 32 AWG
  Ligne d'alimentation 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Connecteurs : plaqué or
- Boîtier métallique
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 18 Gbps
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
  (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- Auto alimenté par le bus USB

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- 1 x noyau en ferrite
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Couleur : gris / noir

## Configuration système requise

- Android 6.0 ou version ultérieure
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.6.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate
  ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

## Contenu de l’emballage

- Adaptateur USB-C™ à HDMI

## Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Spécifications techniques: | High Speed HDMI<br>HDCP 1.4<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>HDCP 2.3 |
| Supported operating system: | Mac OS 10.15.1 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

| | |
|---|---|
| Connecteur 1: | 1 x USB Type-C™ mâle |
| Connecteur 2: | 1 x HDMI-A femelle |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Chipset: | Parade PS186 |
| Débit de données: | 18 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Noyau en ferrite: | 1 x |
| Longueur du cordon: | 20 cm |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor gauge: | Ligne de données 32 AWG<br>Ligne d'alimentation 24 AWG |
| Matériaux: | Aluminium<br>PVC |
| Longueur: | 45 mm |
| Height: | 10 mm |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

| | |
|---|---|
| Couleur: | gris / noir |
| Diamètre du câble: | 5 mm |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.