

# Delock D-Sub 25 femelle avec déplacement isolé 2 pièces

## Description

Ce D-Sub 25 femelle avec déplacement isolé de Delock peut être utilisé pour monter des câbles plats à 25 broches et un écart de 1,27 mm. Les connecteurs D-Sub pour les câbles plats sont souvent utilisés, par exemple, dans les applications de l'industrie, des télécommunications et des loisirs.



## Note

Pour presser le câble plat dans le déplacement isolé, il est recommandé d'utiliser l'outil Delock d'installation 86469.

### N° produit 66597

EAN: 4043619665976

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x D-Sub 25 femelle (2 rangées) avec écrous pour déplacement isolé
  - 1 x clip à presser
  - 1 x clip de décharge de tension
- Approprié pour un câble plat avec écart de 1,27 mm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Couleur : bleu
- Dimensions (LxlxH) : env. 53,1 x 17,5 x 12,8 mm

## Configuration système requise

- Un D-Sub 25 broches mâle et câble plat 25 broches avec écart de 1,27 mm

## Contenu de l'emballage

- 2 x D-Sub 25 femelle avec déplacement isolé

## Interface

Connecteur 1:	1 x clip à presser 1 x Sub-D25 femelle (2 rangées) avec écrous pour déplacement isolé 1 x clip de décharge de tension
---------------	---

## Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Distance de pas:	1,27 mm
Longueur:	53,1 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,8 mm
Couleur:	bleu