

Delock Cavo a nastro piatto a 37 pin, passo 1,27 mm, 2 m

Questo cavo piatto Delock può essere utilizzato per il montaggio di cavi con connettori diversi, ad esempio connettori D-Sub per cavi piatti. Il cavo presenta 37 fili singoli e può essere utilizzato ad esempio in ambienti di prova o in applicazioni per hobby.



37 Pin / 2 m

Articolo n. 66617

EAN: 4043619666171

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Lunghezza: ca. 2 m
- Distanza passo: 1,27 mm
- Adatto per connettori con passo 1,27 mm
- Conduttore in rame
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Materiale del rivestimento del cavo: PVC
- Tensione: max. 300 V
- Classe di resistenza al fuoco: VW-1
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 105 °C
- Colore: grigio

Requisiti di sistema

- Connettori per l'automontaggio

Contenuto della confezione

- Cavo piatto

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	0 °C ~ 105 °C
---------------------------	---------------

Physical characteristics

Pitch distance:	1,27 mm
Conductor gauge:	28 AWG
Material:	PVC
Lunghezza:	2 m
Colour:	grigio
Safety of Flammability:	VW-1