Delock MDR tată 20 pini conexiune sudată cu carcasă

Descriere scurta

Acest MDR (Mini D Ribbon) tată cu protecție și conexiune de îmbinare de la Delock poate fi utilizat pentru montarea cablurilor și aplicațiilor I/O.

Protejat de carcasă
Carcasa din plastic protejează conectorul tată de murdărie și daune.

Reducere a uzurii
Dispozitivul de eliberare a tensionării înșurubat fixează cablul în carcasă.



Nr. 66622

EAN: 4043619666225

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori: 1 x MDR 20 tată (2 rânduri) cu conexiune de îmbinare
- Distanţa pas: 1,27 mm
- Utilizabil pentru un cablu de la 30 la 24 AWG
- Învelișul de contact: placat cu aur, nichelat
- Temperatură în stare de funcționare: -25 °C ~ 85 °C
- Rezistența la foc: 94V-0
- Material carcasă: plastic
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 39,0 x 33,4 x 12,7 mm

Pachetul contine

- MDR tată
- Carcasă în 2 părți
- Relief de protecție din 2 părți
- 4 x șuruburi
- 2 x șuruburi de blocare
- 2 x piuliță

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Interface

connector:	MDR 20 tată (2 rânduri) cu conexiune de îmbinare

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-25 °C ~ 85 °C

Physical characteristics

Pitch distance:	1,27 mm
Material carcasă:	Plastic
Conductor gauge:	30 - 24 AWG
Lungime:	39,0 mm
Width:	33,4 mm
Height:	12,7 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.