

Delock MDR tată 36 pini conexiune sudată cu carcasă

Descriere scurta


Acest MDR (Mini D Ribbon) tată cu protecție și conexiune de îmbinare de la Delock poate fi utilizat pentru montarea cablurilor și aplicațiilor I/O.

Protejat de carcasă

Carcasa din plastic protejează conectorul tată de murdărie și daune.

Reducere a uzurii

Dispozitivul de eliberare a tensionării înșurubat fixează cablul în carcasă.



Nr. 66624

EAN: 4043619666249

Țara de origine: China

Pachet: Poly bag

Specification

- Conectori: 1 x MDR 36 tată (2 rânduri) cu conexiune de îmbinare
- Distanța pas: 1,27 mm
- Utilizabil pentru un cablu de la 30 la 24 AWG
- Învelișul de contact: placat cu aur, nichelat
- Temperatură în stare de funcționare: -25 °C ~ 85 °C
- Rezistența la foc: 94V-0
- Material carcasă: plastic
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 43,5 x 39,0 x 12,7 mm

Pachetul contine

- MDR tată
- Carcasă în 2 părți
- Relief de protecție din 2 părți
- 4 x șuruburi
- 2 x șuruburi de blocare
- 2 x piuliță

Interface

connector:	MDR 36 tată (2 rânduri) cu conexiune de îmbinare
------------	--

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-25 °C ~ 85 °C
--------------------------------------	----------------

Physical characteristics

Pitch distance:	1,27 mm
Material carcasă:	Plastic
Conductor gauge:	30 - 24 AWG
Lungime:	43,5 mm
Width:	39,0 mm
Height:	12,7 mm