

Delock 50 tűs kerettel rendelkező MDR fokos forrasztott csatlakozás apa

Leírás


Ez a Delock borított MDR (Mini D Ribbon) apa forrasztó kapcsolattal használható kábel beszereléshez és I/O applikációkhoz.

Házzal történő védelem

A műanyag keret megvédi az apa csatlakozót a kórtól és sérüléstől.

Túlfeszülés védelem

A becsavarozható tehermentesítő rögzíti a kábelt a házban.



Tételszám 66635

EAN: 4043619666355

Származási hely: China

Csomag: Poly bag

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x MDR 50 apa (2 soros) forrasztó kapcsolattal
- Vezetékek középvonala közötti távolság: 1,27 mm
- 30 – 24 AWG vezetékmetretű kábelekhez használható
- Kapcsolódó felület borítása: arany bevonat, nikkel bevonat
- Működési hőmérséklet: -25 °C ~ 85 °C
- Tűzállósági besorolás: 94V-0
- Burkolat anyaga: műanyagból
- Méretek (HxSzxM): kb. 50,0 x 41,1 x 12,7 mm

A csomag tartalma

- MDR apa
- 2 részes ház
- 2 részes feszülés csökkentés
- 4 x csavar
- 2 x rögzítő csavar
- 2 x anyacsavar

Interface

csatlakozó:	MDR 50 apa (2 soros) forrasztó kapcsolattal
-------------	---

Physical characteristics

Vezetékek középvonala közötti távolság:	1,27 mm
Burkolat anyaga:	Műanyag
Conductor gauge:	30 - 24 AWG
Hosszúság:	39,0 mm
Width:	29,5 mm
Height:	12,7 mm