

# Profesionální počítačový mikrofon na podcasting s konektorem XLR a 3 pinovým stereofonním konektorem + adaptérový kabel pro smartphon a tablet

## Popis

Tento profesionální kondenzátorový mikrofon značky Delock lze používat k vysoce kvalitnímu nahrávání hlasu a hlasových nahrávek.

### Optimální nahrávky

Tento mikrofon má vysoce kvalitní kondenzátorový čip rozměru 16 mm a polární graf ve tvaru srdcovky (jednosměrný), takže ideálně zachycuje zvuk. Díky vysokému výkonu, nízkému vstupnímu prahovému ekvivalentu a preciznímu provedení jsou i ty nejjemnější zvuky zaznamenány křišťálově čistě.

### Dobrá ochrana proti větru

Díky dodávané zástěně proti větru je ještě lépe optimalizována kvalita nahrávky. Obtěžující zvuky od větru jsou optimálně odfiltrovány.

### Multifunkční aplikace

Pomocí odpojitelného kabelu z konektoru XLR na třipinový stereofonní konektor jej lze připojit k jakémukoli PC nebo laptopu. Pomocí kabelu čtyřpinového vidlicového adaptéru jej lze také připojit k tabletu nebo ke smartphonu.

### Stabilní a neklouzavý stojan

Kovový podstavec s gumovými nožkami zajišťuje stabilní umístění mikrofonu na stole. Držák mikrofonu lze dle potřeby seřízovat v úhlu 180°. Stolní stojan lze v případě potřeby snadno složit a přepravovat.



## Specifikace

- Konektor: 1 x XLR samec
- Kabel:
  - 1 x XLR samice >
  - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samec
- Y-adaptér:
  - 1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samec (CTIA standard) >
  - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice pro mikrofon
  - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice pro sluchátka
- Směrnost: jednosměrná
- Citlivost: -38 dB +/- 3 dB
- Frekvenční rozsah: 30 Hz - 16 kHz
- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 70 dB
- Vstupní prahový ekvivalent: max. 16 dBA
- Hladina akustického tlaku (SPL): max. 120 dB
- Délka kabelu: cca. 2,5 m
- Barva: černá
- Napětí: 1,5 V

## Systémové požadavky

- Volný stereo port 3,5 mm

## Obsah balení

- XLR mikrofon
- Kabel XLR na stereofonní konektor
- Kabel adaptéru ve tvaru Y

## Číslo produktu 66640


EAN: 4043619666409

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

- Windscreen
- Držák mikrofonu
- Stolní stojan

#### Příslušenství



Interface	
konektor:	1 x XLR Male
Konektor 1:	1 x XLR female
Konektor 2:	3,5 mm 3 pin audio stereo jack samec
Technical characteristics	
Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Napětí:	1,5 V
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Poměr signálu a šumu (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional
Physical characteristics	
Materiál pouzdra:	kov
Délka kabelu:	2.5 m
Barva:	černá