

# Profesionalni računalni mikrofon za podcasting s XLR spojnikom i 3-zatičnim stereoutikačem muški + adapterski kabel za pametni telefon i tablet

## Opis

Ovaj profesionalni kondenzatorski mikrofon tvrtke Delock može se koristiti za snimanje zvuka i glasa u visokoj kvaliteti.

### Optimalne snimke

Mikrofon ima visoko kvalitetan 16 mm kondenzatorski čip i kardioidni polarni uzorak (jednosmjernan) i stoga idealno hvata zvuk. Zbog visoke snage, niske vlastite buke i preciznih performansi kristalno jasno snimaju se i najtiši zvukovi.

### Kvalitetna zaštita od vjetra

Zahvaljujući uključenoj zaštiti od vjetra dodatno je optimirana kvaliteta snimanja. Optimalno se filtrira ometajuća buka vjetra.

### Višefunkcionalna aplikacija

Može se spojiti na svako stolno ili prijenosno računalo XLR na 3-zatičnim kabelom sa stereo utikačem. Uz isporučeni 4-zatični Y-adapter također se može spojiti na tablet ili pametni telefon.

### Stabilan i neproklizan stalak

Metalni stalak s gumenim nožicama omogućava stabilno stajanje mikrofona na stolu. Držać mikrofona također se može prilagoditi prema potrebi pod kutem od 180°. Stolni stalak može se lako sklopiti i prema potrebi transportirati.



## Tehnički podaci

- Priključak: 1 x XLR muški
- Kabel:
  - 1 x XLR ženski >
  - 1 x stereo utičnica promjera 3,5 mm 3 kontakta
- Y-adapter:
  - 1 x 3,5 mm 4-pinski stereo utikač (CTIA standard) >
  - 1 x 3,5 mm 3-polna stereo ženska utičnica za mikrofon
  - 1 x 3,5 mm 3-polna stereo ženska utičnica za naglavni komplet
- Usmjerenje: istosmjerno
- Osjetljivost: -38 dB +/- 3 dB
- Frekvencijski opseg: 30 Hz - 16 kHz
- Razina buke signala (SNR): otpr. 70 dB
- Vlastita buka: maks. 16 dBA
- Razina zvučnog tlaka (SPL): maks. 120 dB
- Duljina kabela: oko 2,5 m
- Boja: crno
- Napon: 1,5 V

## Preduvjeti sustava

- Slobodni stereo priključak promjera 3,5 mm

## Sadržaj pakiranja

- XLR mikrofon
- XLR na kabel sa stereo utikačem
- Y-adapterski kabel
- Zaštita od vjetra

## Predmet br. 66640

EAN: 4043619666409


Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box



- Držač mikrofona
- Stolni stalak

Slike





Interface	
priključak:	1 x XLR Male
Priključak 1:	1 x XLR female
Priključak 2:	stereo utičnica promjera 3,5 mm 3-polna
Technical characteristics	
Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Napon:	1,5 V
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Razina buke signala (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional
Physical characteristics	
Materijal kućišta:	metal
Duljina kabela:	2.5 m
Boja:	crni